

CHAMPION ACTIVE DEFENCE 15W40 PLUS CF-4

Huile moteur universelle de grande qualité, dernière génération, adaptée à tous les véhicules, à essence et diesel, en particulier les parcs mixtes. Elle présente de bonnes caractéristiques détergentes et de dispersion, ainsi qu'une grande capacité à neutraliser les acides. La pellicule d'huile résistante lui confère un fort pouvoir lubrifiant.

APPLICATIONS

En raison de son grand champ d'application, cette huile convient aux moteurs à essence [quatre soupapes, turbo, etc.] et moteurs à turbodiesel pour les voitures de tourisme et les poids lourds, même en cas de longues périodes entre les vidanges.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: performances maintenant la propreté du moteur

SPÉCIFICATIONS

ACEA	A3/B4	CATERPILLAR	T0-2
ACEA	E2-level	MAN	271
API	CF-4/SJ	MTU	Oil Category 1
ALLISON	C4 Level	VOLVO	VDS level

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	100
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Indice de viscosité	ASTM D2270		142
B.N. [méthode HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-33
Viscosité CCS à -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6800
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1.15
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	228

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

