

WOLF COOLANT EVO LL -36°C

29/05/2025
50154

Modern yüksek performanslı motorlar için son teknoloji ürünü PSi-OAT korozyondan koruma teknolojisine sahip, etilen glykole dayalı yüksek performanslı kullanmaya hazır soğutma sıvısı. PSi-OAT teknolojisi sayesinde organik asitler mineral inhibitörleri ile birlikte çalışarak işlev görerek mümkün olan en iyi korumayı sağlar. Bu G12 evo soğutma sıvısı G13, G12++, G12+ ve G11 uygulamalarında kullanılabilir.

UYGULAMALAR

Bu PSi-OAT soğutma sıvısı, modern yanmalı motorların alüminyumdan veya alüminyum alaşımından üretilen soğutma sistemlerinin korunması için özel olarak geliştirilmiştir. OAT MEG esaslı soğutma sıvılarının çoğu ile aslında karışabilir ancak mümkün olan en iyi korozyon koruması için yalnızca bu PSi-OAT soğutma sıvısının kullanılmasını tavsiye ederiz.

VW TL 774 L (G12 evo) uygulamalarında ve birçok başka OEM uygulamasında uzun süreli koruma sağlar.

ÖZELLİKLER

Toplam sistem koruması: mükemmel ısı aktarımı ve dağıtımı.
Korozyon önleme özellikleri: korozyona karşı olağanüstü koruma.
Antifriz özellikleri: düşük sıcaklıklarda üstün performans.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AFNOR	NFR 15-601	UNE	26-361-88/1
ASTM	D1384	2G	SFU
ASTM	D3306	ALFA ROMEO	SFU
ASTM	D4340	APRILIA	SFU
ASTM	D4985	ATLAS	SFU
ASTM	D6210	AUDI	SFU
AUSTRALIEN STD	AS 2108-2004	BENTLEY	SFU
BS	6580-2010	BMW	LC-18
CHINESE STANDARD	GB 29743	BMW	LC-87
CUNA	NC 956-16	BMW	LC-97
JIS	K2234:2018	BUGATTI	SFU
KOREAN STD	KS M 2142	BYD	SFU
MIL	BT-PS-606 A	CASE	JIC-501
MIL	DCSEA 615/C	CASE	MAT 3624
MIL	E/L-1415b	CATERPILLAR	GCM34
MIL	FS 6850-0951	CHEVROLET	SFU
MIL	TL 6850-0038	CHRYSLER	SFU
NATO	S759	CITROËN	SFU
ÖNORM	V5123	CLAAS	SFU
POLISH STANDARD	PN-C-40007	CUMMINS	85T8-2
SAE	J1034	CUMMINS	CES 14439
SAE	J1941	CUMMINS	CES 14603
SAE	J814	DACIA	SFU
SANS	1251:2005	DAEWOO	SFU
SWISS FED.LAB	EMPA 170'803	DAF	MAT 74002

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



DAIHATSU	SFU	MAN	175D
DEUTZ	DQC-CA-14	MAN	324 NF
DEUTZ	DQC-CB-14	MAN	324 Si-OAT
DEUTZ	DQC-CC-14	MAN	324 Si-OAT EVO
DEUTZ-FAHR	SFU	MAN	324 SNF
DODGE	SFU	MAZDA	SFU
DTFR	29C100	MB	326.0
DTFR	29C110	MB	326.3
DTFR	29D120	MB	326.5
DUCATI	SFU	MB	326.6
EICHER ENGINES	SFU	MIL	FSD 8704
FAUN	SFU	MINI	LC-87
FENDT	SFU	MTU	MTL 5048
FERRARI	SFU	MWM	SFU
FIAT	SFU	NISSAN	SFU
FORD	ESD-M97B49-A	OPEL	B 040 240
FORD	SFU	OPEL	GME L1301
FORD	WSS-M97B44-D	OPEL	SFU
FORD	WSS-M97B57-A1	PERKINS	SFU
FUSO	SFU	PIAGGIO	SFU
FVV STD	FVV R 530:2005	PORSCHE	SFU
GILERA	SFU	PSA	SFU
GM	B 040 1065	RENAULT	SFU
GM	GMW 3420	ROLLS-ROYCE	LC-87
GMC	SFU	ROLLS-ROYCE	MTL 5048
HINO	SFU	ROLLS-ROYCE	SFU
HITACHI	SFU	ROVER/MG	SFU
HONDA	SFU	SAAB	690 1599
HUERLIMANN	SFU	SAAB	SFU
IRISBUS	SFU	SAME	SFU
IRIZAR	SFU	SCANIA	SFU
ISUZU	SFU	SCANIA	TB 1451
IVECO	18-1830	SEAT	SFU
JAGUAR	CMR 8229	SETRA	SFU
JAGUAR	E-VEHICLES	SKODA	SFU
JAGUAR	SFU	SMART	SFU
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.651.5003	STEYER MOTORS	SFU
JD	SFU	SUBARU	SFU
JEEP	SFU	SYM	SFU
JENBACHER	TA 1000-0200	TADANO	SFU
KAWASAKI	SFU	TESLA	SFU
KOBELCO	SFU	TGB	SFU
KOMATSU	SFU	TOYOTA	SFU
KTM	SFU	TRIUMPH	SFU
KYMCO	SFU	VAN HOOL	SFU
LADA	SFU	VAUXHALL	GME L1301
LAMBORGHINI	SFU	VAUXHALL	GMW 3420
LAND ROVER	E-VEHICLES	VOLVO	TR-31854114-002
LAND ROVER	SFU	VOLVO	VCS-2
LAND ROVER	STJLR.651.5003	VW	TL 774-C (G11)
LEXUS	SFU	VW	TL 774-D (G12)
LIEBHERR	LH-00-COL5C	VW	TL 774-F (G12+)
LIEBHERR	SFU	VW	TL 774-G (G12++)
LOTUS	SFU	VW	TL 774-J (G13)
MAHLE	SFU	VW	TL 774-L (G12 EVO)

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
pH	ASTM D1287		8.10
20°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	1.062
Renk	VISUAL		PINK
Donma noktası (refracto)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50
Boiling point	ASTM D1120	°C	112

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız