

CHAMPION LIFE EXTENSION

85W140 GL 5

Bu madeni yağ yüksek hız, darbeli yükler ve düşük hızda yüksek tork gibi en yüksek kullanım koşullarını karşılayacak şekilde özel olarak formüle edilen aşırı yüksek basınçta kullanıma yönelik vites kutusunda kullanıma özel bir madeni yağdır.

UYGULAMALAR

Her türlü hipoit şanzımanda kullanım için tavsiye edilmektedir ve halka-pinyon dişli takımları, sonsuz dişli çarklar ve birçok enine dingil türü için kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: kolay vites değiştirme
Yıpranmaya karşı koruma: uzun şanzıman ömrü

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-4	NH	NH 524A
API	GL-5	SCANIA	STO 1:0
API	MT-1	VOLVO	97310
FERMEC	SFU	ZF	TE-ML 05A
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 07A
MIL	L-2105 D	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 E	ZF	TE-ML 12E
AGCO/ALLIS	GEAR/AXLE OIL 775	ZF	TE-ML 16B
CASE	MS1316	ZF	TE-ML 16C
FIAT-ALLIS	SFU	ZF	TE-ML 16D
HYUNDAI	SFU	ZF	TE-ML 17B
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 19B
MAN	342 M-1	ZF	TE-ML 21A
MB	235.0		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.908
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	367
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	26.1
Viskozite indeksi	ASTM D2270		95
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-15
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1B
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	215

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

