

WOLF ELECTRUM HUB GREASE

14/04/2025
65321

Загущенная синтетическая смазка на основе литиевого комплекса для подшипников колес. Пластичная смазка содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии и противозадирные / противоизносные присадки на основе висмутовой технологии. Специально разработанный пакет присадок на основе висмута обеспечивает повышенную устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам и увеличивает способность выдерживать высокие нагрузки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот современный синтетический продукт с высокими эксплуатационными характеристиками подходит для применения как в промышленном оборудовании, так и в автомобилях. Универсальные свойства продукта и широкий температурный диапазон делают его незаменимым для различных типов подшипников, работающих в условиях высоких и низких температур, например, втулки колес электромобилей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

от износа: отличная защита подшипников колес.

Показатель сопротивления: очень хорошая термическая стойкость.

Способность выдерживать нагрузку: превосходная устойчивость к ударным нагрузкам.

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPHC2N-40	ISO	L-XD(F)DIB2

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Текстура	Visual		SMOOTH
Цвет	VISUAL		BEIGE
Классификация NLGI	ASTM D217		2
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220
Base Oil Viscosity at 100 °C	ASTM D7152	cSt	27
Нагрузка при испытании методом четырех шаров	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3600

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

