

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

10W-40 B4

KÄYTTÖKOHEET

Ihanteellinen valinta useimmille bensiini- ja dieselmoottoreille – sekä vapaasti hengittäville että turboahdetuille. Suositellaan etenkin suoraruiskutusdieselmoottoreille: esimerkiksi yhteispaine, HDI ja CDI. Soveltuu erinomaisen viskositeetti-indeksin ansiosta ympärivuotiseen käyttöön.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suojaus: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Kylmäkäynnistys: erittäin hyvä juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	RENAULT	RN 0700
API	CF	RENAULT	RN 0710
API	SN	VW	501 01
FIAT	9.55535-D2	VW	505 00
FIAT	9.55535-G2		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	91
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		155
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viskositeetti lämpötilassa -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.0
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

