

CHAMPION AGRILINE 2T

Lubrificante semissintético baseado em óleos base altamente refinados e cuidadosamente selecionados que combina uma elevada capacidade de lubrificação com uma formação mínima de depósitos e uma estabilidade térmica muito alta. Pré-diluído para facilitar a utilização. A fórmula especial reduz a formação de fumos de escape.

APLICAÇÕES

Pode ser adicionado através da respetiva mistura no depósito de gasolina ou através de lubrificação separada. Foi especificamente formulado para a lubrificação de motores de 2 tempos de equipamentos de jardinagem, motosserras e cortadores de relva. Para obter a relação de mistura, siga sempre as recomendações dos fabricantes [média: 3%].

CARACTERÍSTICAS

Proteção do motor: excelente desempenho do motor

Supressão de fumo: excelente redução de fumo

Proteção contra corrosão: proteção adequada contra a corrosão

ESPECIFICAÇÕES

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	73.6
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.2
Índice de viscosidade	ASTM D2270		122
B.N. [método com HClO4]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.5
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	106
Cor	VISUAL		BLACKISH GREEN

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

