

WOLF OFFICIALTECH 5W40 UHPD S

30/01/2026
15707

Dit is een smeermiddelsamenstelling op synthetische basis, op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, die voldoet aan de hoogste prestatie-eisen voor zware trucks. Het kan worden gebruikt voor motoren die zijn uitgerust met nabehandelingssystemen.

TOEPASSINGEN

Dankzij de veelzijdige specificatieniveaus is het geschikt voor een breed scala aan bedrijfsvoertuigen. Speciaal aanbevolen voor grote vrachtwagenmotoren om te voldoen aan de EURO VI-norm, TIER IV interim, TIER IV final, TIER V, fase IIIB, fase IV, fase V. Het wordt speciaal aanbevolen voor de Chrysler MS 10902-toepassing.

KENMERKEN

SPECIFICATIES

ACEA	E11	DEUTZ	DQC-III-18 LA
ACEA	E6-16	DEUTZ	DQC-IV-18 LA
ACEA	E7	DTFR	13D110
ACEA	E8	DTFR	15C100
ACEA	E9-16	DTFR	15C110
API	CI-4	DTFR	15C120
API	CI-4 Plus	FORD	WSS-M2C171-E
API	CJ-4	FORD	WSS-M2C171-F1
API	CK-4	IVECO	18-1804 Classe T2 E7
API	SN	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
JASO	DH-1	JCB	Standard 4001/2700
JASO	DH-2	JD	JDQ-78X
AGCO/ALLIS	POWER LOCC-G2	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
ALLISON	C4	MACK	EO-M PLUS
CATERPILLAR	ECF-1a	MACK	EO-N
CATERPILLAR	ECF-2	MACK	EO-N Premium Plus
CATERPILLAR	ECF-3	MACK	EO-O Premium Plus
CATERPILLAR	TO-2	MACK	EO-S 4.5
CHRYSLER	MS 10902	MAN	M3271-1
CUMMINS	CES 20076	MAN	M3477
CUMMINS	CES 20077	MAN	M3575
CUMMINS	CES 20078	MAN	M3775
CUMMINS	CES 20081	MB	235.28
CUMMINS	CES 20086	MTU	Oil Category 2.1
CUMMINS	CES 20092	MTU	Oil Category 3.1
DAF	EXTENDED DRAIN	RENAULT	RGD
DETROIT DIESEL	DFS 93K215	RENAULT	RLD
DETROIT DIESEL	DFS 93K218	RENAULT	RLD-2
DETROIT DIESEL	DFS 93K222	RENAULT	RLD-3
DEUTZ	DQC IV-10 LA	RENAULT	RLD-4
DEUTZ	DQC-III-10 LA	RENAULT	RXD

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



SCANIA
VOITH
VOLVO

LA
Retarder Oil Class B
VDS-3

VOLVO
VOLVO

VDS-4
VDS-4.5

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	84.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Viscositeitsindex	ASTM D2270		170
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.