

# WOLF VITALTECH 5W40 PI C3

19/05/2025  
21116

Это полностью синтетический высокопроизводительный смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел. Он содержит превосходные присадки, соответствующие требованиям спецификации VW 505.01 к устойчивости к окислению, загустению и образованию осадка в двигателе. Это масло со средним содержанием SAPS (содержание сульфатной золы, фосфора и серы), что соответствует нормам Euro 4 и Euro 5. Оно обеспечивает надежную защиту систем очистки выхлопных газов и дизельных сажевых фильтров.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Специально рекомендовано для смазки всех двигателей TDI с насос-форсунками и для дизельных двигателей с турбонаддувом и системой Common Rail. Для автомобилей, на которые не распространяется гарантия и для которых рекомендуется спецификация VW 502.00.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы очистки отработавших газов: максимальная защита системы очистки отработавших газов

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

Экономия топлива: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO<sub>2</sub>

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|         |                   |
|---------|-------------------|
| ACEA    | C3                |
| API     | approval SN       |
| API     | CF                |
| BMW     | LOGLIFE-04        |
| FIAT    | 9.55535-GH2       |
| FIAT    | 9.55535-S2        |
| FORD    | WSS-M2C917-A      |
| GM      | dexos2™           |
| MB      | 226.5             |
| MB      | 229.31            |
| MB      | approval 229.51   |
| OPEL    | OV 040 1547 - D40 |
| PORSCHE | A40               |
| RENAULT | RN 0700           |
| RENAULT | RN 0710           |
| VW      | 502 00 < 2017     |
| VW      | approval 505 00   |
| VW      | approval 505 01   |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                                | Метод      | Единица            | Средний результат |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C                                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.851             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C                   | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 84.7              |
| Кинематическая вязкость при 100 °C                  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 13.9              |
| Индекс вязкости                                     | ASTM D2270 |                    | 170               |
| B.N. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 7.5               |
| Температура текучести                               | ASTM D6892 | °C                 | -39               |
| Вязкость CCS при -30 °C                             | ASTM D5293 | mPa.s              | 5970              |
| Сульфатная зола                                     | ASTM D874  | Mass %             | 0.8               |
| Температура вспышки COC                             | ASTM D92   | °C                 | 235               |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

