WOLF OE LEVELTECH
0W-30 CORE

25/09/2026
75655

Deze synthetische motorolie is ontwikkeld om te voldoen aan de kernvereisten van ACEA, API en ILSAC voor personenwagens. Ze biedt volledige bescherming van zowel het nabehandelingssysteem als de motor, ongeacht de rijomstandigheden.

TOEPASSINGEN

Geformuleerd om te voldoen aan de meest recente OEM-specificaties. Kan worden gebruikt voor het onderhoud van een breed gamma EURO 4- en EURO 5-motoren van verschillende fabrikanten, met of zonder dieselpartikelfilter.

KENMERKEN

Brede dekking: eenvoudig vloeistofbeheer dankzij de brede toepasbaarheid van de olie
Wrijvingsverminderende eigenschappen: het doel is een goed brandstofrendement en lagere emissies

SPECIFICATIES

ACEA	C2	TOYOTA	SFU
ACEA	C3		
API	SN Plus		
API	SP		
API	SQ		
CHINESE STANDARD	GB VI A		
CHINESE STANDARD	GB VI B		
ILSAC	GF-6 A		
FIAT	9.55535-DS1		
FIAT	9.55535-GS1		
FIAT	9.55535-S3		
GENESIS	SFU		
HONDA	SFU		
HYUNDAI	SFU		
KIA	SFU		
LANCIA	SFU		
LEXUS	SFU		
MASERATI	SFU		
MB	227.61		
MB	229.31		
MB	229.51		
MB	229.52		
MB	229.61		
MINI	SFU		
MITSUBISHI	SFU		
ROLLS-ROYCE	SFU		
SSANG YONG	SFU		
SUZUKI	SFU		

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	69.5
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Viscositeitsindex	ASTM D2270		175
B.N. (HCLO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.78
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	225

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV