

WOLF MOLY ANH CA GREASE EP 2

14/04/2025
9220

Ten uniwersalny smar niezawierający litu jest zagęszczonym bezwodnym smarem wapniowym (ANH Ca) na bazie oleju mineralnego.

Smar zawiera przeciwutleniacze, inhibitory korozji, dodatki EP/AW i stałe substancje smarujące.

ZASTOSOWANIA

Zagęszczacz ANH Ca wraz ze specjalną mieszanką oleju bazowego sprawia, że smar ten nadaje się do smarowania średnio obciążonych łożysk oraz w środowiskach mokrych i korozyjnych.

Smar ten charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i wodoodpornością.

CECHY

Ochrona przed korozją: bardzo dobra ochrona antykorozyjna.

Różnorodność zastosowań

: szeroki zakres stosowania.

Wodoszczelność: doskonała odporność na wymywanie wodą.

SPECYFIKACJA

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPF2K-30	ISO	L-XC(F)CIB2

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Tekstura	Visual		SMOOTH
Barwa	VISUAL		BLACK
Klasyfikacja wg NLGI	ASTM D217		2
Penetracja robocza (60 suwów)	ISO 2137	0.1 mm	265-295
Temperatura kroplenia	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Obciążenie spawów czterokulowych	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	110

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

