

WOLF GUARDTECH 80W GL 4

02/03/2026
2201

Dit is een transmissieolie voor handgeschakelde transmissies met gemiddelde "extreme pressure" eigenschappen, en is speciaal ontwikkeld om corrosie van koperlegeringen te voorkomen.

TOEPASSINGEN

Deze olie is geschikt voor de smering van synchromesh-versnellingsbakken, tussenbakken, mechanische bedieningselementen van de besturing en de meeste achterassen (bepaalde achterassen moeten worden ingereden met een GL5-olie).

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: soepel schakelen
Anti-slijtage-bescherming: lange levensduur van de transmissie

SPECIFICATIES

API	GL-4	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105	ZF	TE-ML 17A
FORD	SQM-2C9008-A		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.883
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	70
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	9.2
Viscositeitsindex	ASTM D2270		107
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1A
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	195

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.