

WOLF EXTENDTECH 15W40

03/04/2026
13536

Hem Avrupalı hem de Amerikalı ağır dizel motor üreticilerinin en son teknik özelliklerini karşılamak için tasarlanmış, genel amaçlı motor yağı. Düşük emisyonlu motorlar (Euro II, Euro III ve bazı Euro IV motorlar) için uygundur. Partikül filtreli Euro IV motorlar için uygun değildir. Borulardaki ve turbo motordaki tortulara karşı mükemmel koruma, kam mili yıpranmasına karşı gelişmiş koruma ve çok uzun yağ değiştirme aralığı sağlar.

UYGULAMALAR

Tüm ağır vasıta, yoldışı ekipman ve diğer ağır hizmet tipi araçların modern dizel motorları için kullanılabilir. Bunun yanında diğer tüm araç ve otomobil türlerinde kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: motor temizliğinde yüksek performans
Uzatılmış yağ değiştirme aralığı: çok uzun yağ değiştirme aralığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B4	DEUTZ	DQC II-05
ACEA	E5 Level	MACK	EO-M PLUS
API	CH-4/SJ	MAN	M3275-1
ALLISON	C4	MB	229.1
CATERPILLAR	ECF-1a	MTU	Oil Category 2
CUMMINS	CES 20071	RENAULT	RD-2
CUMMINS	CES 20072	VOLVO	VDS-2
CUMMINS	CES 20076	ZF	TE-ML 04C
CUMMINS	CES 20077		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.890
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	98
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		142
B.N. (HCL04 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.4
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
-20°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6300
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.59
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	221

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

