

WOLF OFFICIALTECH 75W90 GL 5

02/03/2026
2315

Это полностью синтетический смазочный материал на основе высококачественных полиальфаолефиновых (ПАО) базовых масел. Он обеспечивает превосходную защиту всех компонентов даже при работе в условиях высокой скорости/ударных нагрузок или низкой скорости/высокого крутящего момента. Спецификация SAE J2360 подтверждает непревзойденное качество данного смазочного материала.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это одобренное производителями оборудования трансмиссионное масло рекомендуется для всех компонентов механической трансмиссии тяжелой техники. Это подтверждается спецификацией ZF, которая означает, что масло может использоваться для обслуживания автомобилей с такими компонентами трансмиссии ZF, как бортовая передача или полуось. Оно также соответствует требованиям SCANIA STO 2:0 A FS и последним спецификациям трансмиссии MAN, Volvo и MB.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Улучшенные характеристики трения: передача мощности без вибрации
Высококачественные базовые масла: оптимальные параметры масла между заменами
Повышенная устойчивость масла: полная защита критически важных деталей даже в условиях высокой нагрузки

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-4	JD	J11 G
API	GL-5	MACK	GO-J
API	MT-1	MAN	341 E-3
SAE	approval J 2360	MAN	341 GA1
ARVIN MERITOR	0-76-E	MAN	341 GA2
ARVIN MERITOR	0-94	MAN	341 Z2
BMW	33 11 7 695 240	MAN	342 M-3
BMW	83 22 2 148 570	MAN	approval 342 S1
BMW	83 22 2 365 987	MB	235.11
BMW	83 22 9 407 768	MB	235.20
BMW	OSP	MB	235.21
CHRYSLER	MS 9763	MB	235.8
DAF	MEET REQUIREMENTS	MB	235.9
DETROIT DIESEL	DFS 93K219.01	SCANIA	STO 1:0
DTFR	12B110	SCANIA	STO 1:1G
DTFR	13B110	SCANIA	STO 2:0 G
DTFR	approval 12B140	SCANIA	STO 2:0A FS
IVECO	18-1805	VOLVO	approval 97312
IVECO	18-1805 RAS1	ZF	approval TE-ML 02B
IVECO	MEET REQUIREMENTS	ZF	approval TE-ML 05A
JD	J11 E	ZF	approval TE-ML 12L

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



ZF	approval TE-ML 12N	ZF	TE-ML 07A
ZF	approval TE-ML 16F	ZF	TE-ML 08
ZF	approval TE-ML 17B	ZF	TE-ML 12B
ZF	approval TE-ML 19C	ZF	TE-ML 16B
ZF	approval TE-ML 21A	ZF	TE-ML 24A

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	105
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15.5
Индекс вязкости	ASTM D2270		158
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-61
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	65000
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	202

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

