

WOLF ELECTRUM COOLANT

14/04/2025
65340

У цій охолоджувальній рідині преміальної якості для АКБ на основі метилетилєнґліколю (МЕГ), створеній із застосуванням технології Lobrid, технологія органічних присадок поєднується з мінеральними (силікатними) інгібіторами корозії.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю охолоджувальну рідину Si-OAT для АКБ спеціально розроблено для захисту електричних і сучасних систем охолодження двигунів внутрішнього згоряння, виготовлених з алюмінію та алюмінієвих сплавів.

ОСОБЛИВОСТІ

Антифризні властивості: Виняткова продуктивність за низ. температур.

Антикорозійні властивості: Чудовий захист від корозії.

Захист усієї системи: Відмінні теплопередавання та дисперсія.

SPECIFICATION LEVEL

ASTM	D3306	ASTM	D6210
ASTM	D4985	SAE	J1034

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.069
Колір	VISUAL		VIOLET
Точка замерзання	ASTM D1177	°C	-36
ELECTRIC CONDUCTIVITY (25°C)	ASTM D1125	µS/cm	2300
Температура замерзання (рефрактометр)	ASTM D3321	°C	-36

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

