

TWO STROKE OUTBOARD OIL TC-W3

Это масло для 2-тактных навесных двигателей с водяным охлаждением, соответствующее спецификации NMMA TC-W3. Отсутствие золы в его составе предотвращает образование отложений, преждевременное зажигание и заливание свечей. Надежная защита от образования ржавчины и коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все 2-тактные бензиновые двигатели с водяным охлаждением и высокой мощностью, такие как подвесные лодочные двигатели, двигатели гидроциклов и личных плавсредств. Разбавление осуществляется в соответствии с инструкциями производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя
Защита от коррозии: полноценная защита от коррозии

СПЕЦИФИКАЦИИ

NMMA TC-W3 OMC 40/70

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	47.6
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.07
Индекс вязкости	ASTM D2270		142
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	105
Вязкость по Брукфильду при -25 °C	ASTM D2983	mPa.s	4240
Цвет	VISUAL		BLACKISH BLUE

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolfoil.com

WOLF OIL
CORPORATION