WOLF LITHIUM GREASE EPA

25/09/2026
9140

Esta grasa tiene excelentes propiedades a alta presión, adaptadas a las aplicaciones con carga pesada en general. Tiene buenas propiedades de estabilidad de oxidación y resistencia al desgaste, y puede garantizar una lubricación duradera. Es resistente al agua y ofrece un buen rendimiento a distintas temperaturas. Puede utilizarse a altas temperaturas y se bombea fácilmente a bajas temperaturas. Gracias a sus excelentes propiedades adhesivas, ofrece una mejor resistencia al agua.

APLICACIONES

Esta grasa es especialmente apta para la lubricación de maquinaria de construcción de carreteras y equipos de movimiento de tierras. Estas máquinas funcionan a baja velocidad, pero generan presiones muy altas que requieren propiedades de resistencia a la "presión extrema" y una potencia lubricante adicional para obtener una lubricación fiable. Rango de temperatura: -30°C a +120°C, máx. +130°C.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades a presiones extremas: excelente acción a presiones extremas
Antidesgaste y estabilidad a la oxidación: alto nivel de protección de los sistemas
Capacidad de carga: alta capacidad de carga

ESPECIFICACIONES

DIN	51350:4	ISO	6743
DIN	KPF2K-30	ISO	L-XCCEB2

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Textura	Visual		Smooth
Densidad a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.92
Color	VISUAL		BLACK
Clasificación NLGI	ASTM D217		2
Penetración medida (a 60 golpes)	ISO 2137	0.1 mm	275
Punto de gota	ISO 2176/IP 396	°C	195
Cuatro bolas (carga de soldadura)	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV