

WOLF ESSENTIAL

SN C2/C3 5W30

29/10/2025
75601

Sürüş koşulları ne olursa olsun emisyon son işlem sistemi ve motor için kapsamlı koruma sağlayan bu tam sentetik motor yağı, binek otomobiller için temel ACEA ve API gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu ürün bulunduğunuz bölgede mevcut olmayabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel satış temsilcinize başvurun.

UYGULAMALAR

En yeni OEM teknik özelliklerini karşılamak üzere formüle edilmiştir. Farklı üreticilerin dizel partikül filtresi bulunan veya bulunmayan çeşitli EURO 4 ve EURO 5 motorlarında kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Geniş kapsam: Daha düşük yağlama maliyeti
Sürtünmede önemli derecede azaltma: Gelişmiş yakıt verimliliği ve daha düşük emisyonlar

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C2	API	SN/CF
ACEA	C3	MB	229.31

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.850
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	68.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		171
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.78
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	230

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız