

WOLF ARIO ISO 150

14/04/2025
4209

This is a compressor oil made highly refined base oils and additives to prevent oxidation, corrosion and foaming. It meets the strict requirements of the PNEUROP-oxidation test.

ZASTOSOWANIA

This oil is particularly recommended for the lubrication of air compressors with high temperatures or when an oil according to the DIN classification VDL is required.

CECHY

Anti-wear and oxidation stability: superior protection
Anti-foam properties: adequate anti-foam performance

SPECYFIKACJA

DIN 51506 VDL PNEUROP DIN 51.352

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	145
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.5
Indeks lepkości	ASTM D2270		98
A.N. (kolorymetrycznie)	ASTM D974	mg KOH/g	0.08
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-15
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	294

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

