

WOLF OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 8

11/11/2025
3016

ZF 6, 8 ve 9 vitesli otomatik şanzımanlar için özel olarak geliştirilmiş ve titiz bir şekilde seçilmiş çok yüksek kaliteli baz yağlarla üretilmiş sentetik madeni yağdır. Özel formülasyonu sorunsuz çalışmayı ve akıcı vites değişimini garanti eder.

UYGULAMALAR

VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep, Chrysler ve FIAT grubu araçlarda bulunan ZF 6, 8 ve 9 vitesli otomatik şanzımanlar için özel olarak geliştirilmiştir.

ÖZELLİKLER

Yıpranmaya karşı koruma: önemli ölçüde artan şanzıman ömrü
Sürtünme özellikleri: çok yumuşak ve titreşimsiz vites geçişleri
Uzun yağ ömrü: mükemmel termal stabilite ve oksitlenme stabilitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACURA	08200-9016A	JAGUAR	02JDE26444
ACURA	ATF TYPE 3.0	LAND ROVER	LR023288
ATF	L 12108	LAND ROVER	LR023289
BMW	83 22 2 289 720	MB	236.82
BMW	83 22 2 305 397	MOPAR	68157995AB
BMW	83222152426	MOPAR	68218925AA
BMW	83225A12A00	NISSAN	MATIC-R
BMW	ATF3+	VW	G 055 162
CHRYSLER	68157995AA	VW	G 060 162
FIAT	9.55550-AV5	ZF	S671 090 312
HONDA	08200-9017	ZF	TE-ML 11
HONDA	ATF TYPE 3.1		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.851
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	31.9
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	6.32
Viskozite indeksi	ASTM D2270		153
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-48
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	210
Renk	VISUAL		GREEN

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolf lubes.com

