

02/09/2025
5075

TOEPASSINGEN

KENMERKEN

SPECIFICATIES

<i>FMVSS</i>	116 DOT 4	<i>ISO</i>	4925 Class 5.1
<i>FMVSS</i>	116 DOT 5.1	<i>SAE</i>	J 1703
<i>FMVSS</i>	116 DOT3	<i>SAE</i>	J 1704
<i>ISO</i>	4925 Class 3&4		

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	2.16
pH	ASTM D1287		7.5
Droog kookpunt (ERBP)	ASTM D1120	°C	275
Nat kookpunt (WERBP)	ASTM D1120	°C	187
Dichtheid bij 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.069
Kinematische viscositeit bij -40 °C	ASTM D445	mm²/s	810

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION