

# WOLF ECOTECH 10W30 SP/RC G6 HC

29/10/2025  
16157

Este óleo semissintético diminui de forma significativa o desgaste e garante poupança de combustível e uma redução nas emissões de CO<sub>2</sub>. O pacote de aditivos reduz a fuligem e a formação de depósitos, mantendo o motor limpo.

## APLICAÇÕES

Este produto foi especificamente desenvolvido para cumprir os requisitos exigentes da mais recente norma ILSAC GF-6 A, em que a economia de combustível e redução de CO<sub>2</sub> são importantes. Proporciona o desempenho necessário para a maioria dos recentes requisitos dos automóveis de passageiros a gasolina norte-americanos e asiáticos.

## CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: bom desempenho em manter o motor limpo  
Economia de combustível: economia de combustível e redução de CO<sub>2</sub> superiores  
Arranque a frio: excelente fluidez a baixas temperaturas

## ESPECIFICAÇÕES

|     |                  |          |                 |
|-----|------------------|----------|-----------------|
| API | approval SN Plus | ILSAC    | approval GF-6 A |
| API | approval SP/RC   | ILSAC    | GF-5            |
| API | SN/RC            | CHRYSLER | MS 6395         |
| API | SP               | GM       | 6094M           |

## PROPRIEDADES

| Teste                                | Método     | Unidade            | Resultado médio |
|--------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| Densidade a 15 °C                    | ASTM D4052 | g/ml               | 0.849           |
| Viscosidade cinemática a 40 °C       | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 64.2            |
| Viscosidade cinemática a 100 °C      | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 10.6            |
| Índice de viscosidade                | ASTM D2270 |                    | 155             |
| B.N. (método com HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 7.4             |
| Ponto de fluidez                     | ASTM D6892 | °C                 | -39             |
| Ponto de inflamação COC              | ASTM D92   | °C                 | 220             |

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

