

CHAMPION PNEUMA ISO 32

Deze olie is bedoeld voor de smering van pneumatische gereedschappen. De olie bevat additieven voor de verbetering van adhesie en het tegengaan van roest, en een emulgator voor het absorberen van vocht dat aanwezig kan zijn in de olie. Bovendien bevat de olie anti-slijtage- en 'extreme-pressure'-additieven.

TOEPASSINGEN

Dit smeermiddel kan worden gebruikt bij gereedschappen die worden aangedreven door perslucht, zoals boorapparatuur. Deze ISO 32-klasse kan worden gebruikt in gereedschappen die op hoge toerentallen werken.

KENMERKEN

'Extreme pressure'-eigenschappen: goede EP-eigenschappen

Eigenschappen tegen schuimvorming: adequate prestaties op het gebied van het tegengaan van schuimvorming

SPECIFICATIES

DIN	51502 D	ISO	6743-11 CLASS LP
------------	---------	------------	------------------

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	33.1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	5.82
Viscositeitsindex	ASTM D2270		119
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-30
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	208

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

