# WOLF ANH CA GREASE EP 3

25/09/2026
9215

Cette graisse polyvalente sans lithium est un lubrifiant épaissi au calcium anhydre (Ca ANH) à base d'huile minérale.
La graisse contient des antioxydants, des inhibiteurs de corrosion et des additifs EP/AW.

## APPLICATIONS

L'épaississant Ca ANH, combiné au mélange spécial d'huiles de base, confère à cette graisse d'excellentes capacités de lubrification de roulements à charge moyenne et de lubrification en milieu humide et corrosif. Cette graisse lubrifiante présente une excellente adhérence et une bonne résistance à l'eau.

## FONCTIONNALITÉS

Protection contre la corrosion: très bonne protection contre la corrosion
Polyvalence d'application: large éventail d'applications
Résistance à l'eau: résistance élevée au délavage par l'eau

## SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIN | 51502 | ISO | 12924 |
| DIN | KP3K-20 | ISO | L-XB(F)CIB3 |

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

| Test | Méthode | Unité | Résultat moyen |
|---|---|---|---|
| Texture | Visual | | SMOOTH |
| Couleur | VISUAL | | Yellow Brown |
| Classification NLGI | ASTM D217 | | 3 |
| Pénétration travaillée (60 cycles) | ISO 2137 | 0.1 mm | 220-250 |
| Point de goutte | ISO 2176/IP 396 | °C | > 140 |
| Four Ball Weld Load | ASTM D2596/ DIN51350:4 | N | 3000 |
| Base Oil Viscosity at 40 °C | ASTM D7152 | cSt | 110 |

**Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.**

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV