

CHAMPION PRO RACING 10W60

Es un lubricante semisintético con aceites base cuidadosamente seleccionados y altamente refinados. Se trata de un aceite de motor para turismos de última generación, para la lubricación de todos los motores de gasolina y diésel con turbo. Se usa principalmente en trabajos exigentes, como en competición o en climas cálidos. Su alta viscosidad garantiza una lubricación perfecta en estas condiciones.

APLICACIONES

Este aceite es adecuado para motores de gasolina de 4 tiempos, multiválvula y turbo para servicios exigentes y motores diésel de 4 tiempos, con o sin turbo.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: alto rendimiento de limpieza del motor
Estilo de conducción: conducción deportiva

ESPECIFICACIONES

ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SN/CF	VW	505 00

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	171
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	24.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270		175
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-36
Viscosidad de arranque en frío (CSS) a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.1
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	238

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

