

WOLF OE LEVELTECH OW-30 CORE

08/07/2026
75655

Questo olio motore a base sintetica è progettato per soddisfare i requisiti fondamentali di ACEA, API e ILSAC per le autovetture. Offre una protezione completa sia del sistema di post-trattamento sia del motore, indipendentemente dalle condizioni di guida.

APPLICAZIONI

Formulato per soddisfare le più recenti specifiche OEM. Può essere utilizzato per la manutenzione di un'ampia gamma di motori EURO 4 ed EURO 5 di diversi costruttori, con o senza filtro antiparticolato diesel.

CARATTERISTICHE

Ampia copertura: costi del lubrificante ridotti.

Riduzione significativa dell'attrito: maggiore efficienza del carburante e minori emissioni.

SPECIFICA

ACEA	C2
ACEA	C3
API	SN Plus
API	SP
API	SQ
CHINESE STANDARD	GB VI A
CHINESE STANDARD	GB VI B
ILSAC	GF-6 A
FIAT	9.55535-DS1
FIAT	9.55535-GS1
FIAT	9.55535-S3
GENESIS	SFU
HONDA	SFU
HYUNDAI	SFU
KIA	SFU
LANCIA	SFU
LEXUS	SFU
MASERATI	SFU
MB	227.61
MB	229.31
MB	229.51
MB	229.52
MB	229.61
MINI	SFU
MITSUBISHI	SFU
ROLLS-ROYCE	SFU
SSANG YONG	SFU
SUZUKI	SFU
TOYOTA	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	69.5
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Indice di viscosità	ASTM D2270		175
B.N. (metodo HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-42
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.78
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	225

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

