

# WOLF GUARDTECH ATF D

14/04/2025  
3001

Tässä öljyssä on erinomainen viskositeetti-indeksi, joka on erityisesti suunniteltu täyttämään General Motorsin ensimmäisen sukupolven automaattivaihteisten vaatimukset. Tuotteella on erittäin hyvät puhdistusominaisuudet sekä kulumista, vaahtoutumista ja korroosiota estävät ominaisuudet.

## KÄYTTÖKOhteet

Öljyä käytetään automaattivaihteistoissa, ohjaustehostimissa, momentinmuuntimissa ja hydraulikkajärjestelmissä.

## OMINAISUUDET

Kulumisenestosuojat: vaihteiston pitkä käyttöikä  
Öljyn pitkä käyttöikä: optimoitu lämmön- ja hapettumisen kesto

## LUOKITUKSET

|         |                 |      |               |
|---------|-----------------|------|---------------|
| DIN     | HLP-D           | DTFR | 13C120        |
| ALLISON | C2/C3           | GM   | 6032-M DEXRON |
| ATF     | TYPE A SUFFIX A | MB   | 236.2         |

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                                           | Menetelmä  | Yksikkö            | Keskimääräinen tulos |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Väri                                            | ASTM D1500 |                    | red                  |
| Tiheys lämpötilassa 15 °C                       | ASTM D4052 | g/ml               | 0.858                |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 37.1                 |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 7.6                  |
| Viskositeetti-indeksi                           | ASTM D2270 |                    | 179                  |
| B.N. (HClO <sub>4</sub> -menetelmä)             | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 2.1                  |
| Jähmepiste                                      | ASTM D6892 | °C                 | -45                  |
| Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C    | ASTM D2983 | mPa.s              | 50.000               |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

