

CHAMPION HYDRO HLP-D ISO 32

Mineralny płyn hydrauliczny na bazie oleju z zestawem wyselekcjonowanych dodatków do ochrony układów hydraulicznych. Zawiera dodatki czyszczące i rozpraszające. Zgodny z wymaganiami klasy HLPD.

ZASTOSOWANIA

Ten olej jest przeznaczony do układów hydraulicznych, w których ze względu na duży napływ wody lub zanieczyszczeń wymagany jest wysoki poziom dyspersji w celu uniknięcia wycieku wody z układu.

CECHY

Ochrona przed zużyciem i stabilność oksydacyjna: optymalne zabezpieczenie

Właściwości przeciwpienne: na doskonałym poziomie

Stabilność temperaturowa: odpowiednia stabilność lepkości

SPECYFIKACJA

DIN 51524 T2 HLPD **MAN** N698-H-LPD

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	33.34
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5.865
Indeks lepkości	ASTM D2270		120
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-30
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	210

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

