

CHAMPION U.T.T. OIL 170 A

Semi-synthetische UTTO-olie, bestemd voor automatische transmissies, CVT's, hydraulische systemen, natte remmen, koppelmvormers voor tractoren, vorkheftrucks en diverse off-road-machines. Let op: indien de fabrikant slechts één olie voor de smering van alle onderdelen inclusief de motor voorschrijft, wordt aan een S.T.O.U.-olie gerefereerd.

TOEPASSINGEN

Speciaal ontwikkeld voor de landbouwapparatuur van Fendt.

Deze olie kan worden gebruikt in tandwielkasten, hefinrichtingen, achterassen en natte remmen van landbouwtractoren en off-road-machines en mobiele hydraulische systemen [kranen, verdeelblokken, stuurbekrachtiging].

KENMERKEN

Antislijtage en oxidatiestabiliteit: superieure bescherming van kritische onderdelen

Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperatuur

SPECIFICATIES

API	GL-4	FORD	ESN-M2C-134 C/D
ASTM	D6973 [EATON 35VQ] PUMP TEST	FORD	ESN-M2C-86 A/B
DIN	51524 Part 2	FORD	ESN-M2C-86 C
AGCO/ALLIS	821 XL	FORD	FNHA-2-C-201.00
ALLISON	C4	FORD	M2C-48 C3
CASE	MAT 3505	GIMA	SFU
CASE	MAT 3506	JCB	GOHP PLUS
CASE	MAT 3509	JCB	Standard 4000/2200
CASE	MAT 3510	JD	J20 C/D
CASE	MAT 3525	KOMATSU	AXO 80
CASE	MAT 3526	KOMATSU	KES 07.866
CASE	MAT 3540	KUBOTA	UDT
CASE	MAT 3552A	MF	M 1127/M 1129A
CASE	MS1204	MF	M 1135
CASE	MS1205	MF	M 1141
CASE	MS1206	MF	M 1143
CASE	MS1207	MF	M 1145
CASE	MS1209	NH	NH 410B
CASE	MS1210	NH	NH 410C
CASE	MS1230	NH	NH 82948718
CATERPILLAR	MT0	SDFG	OT-1891
CATERPILLAR	TO-2	SDFG	OT-1891A
CHRYSLER	MS 10216	VALTRA	G2-08
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE M 1145	VALTRA	G2-B10
DENISON	HF-0, HF-1, HF-2	VOLVO	97303/WB101
DENISON	UTTO/THF	ZF	TE-ML 03E
FENDT	FWN 81001	ZF	TE-ML 05F

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 06D
ZF TE-ML 06E
ZF TE-ML 06F
ZF TE-ML 06H
ZF TE-ML 06K
ZF TE-ML 06L
ZF TE-ML 06M

ZF TE-ML 06N
ZF TE-ML 06P
ZF TE-ML 06R
ZF TE-ML 06S
ZF TE-ML 06T
ZF TE-ML 17E
ZF TE-ML 21F

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.4
Viscositeitsindex	ASTM D2270		162
B.N. [HClO4-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.6
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
 Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

