

# WOLF GUARDTECH SAE 40 CF-4/SG

Óleo de motor monograde de alta qualidade, adequado para motores a diesel (sobrealimentados ou de aspiração natural) e motores a gasolina em todas as circunstâncias.

## APLICAÇÕES

Este óleo é particularmente recomendado para motores a diesel fixos, material para obras públicas e para frotas mistas de camiões e carros.

## CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: proteção e limpeza do motor

## ESPECIFICAÇÕES

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

## PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	136
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14
Índice de viscosidade	ASTM D2270		100
B.N. (método com HCLO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-27
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.10
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	235

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

