# WOLF ANTIFREEZE G11

25/09/2026
50050

Dieses unverdünnte Kühlmittelkonzentrat zur Verwendung in Motoren basiert auf Mono-Ethylenglycol unter Einsatz IAT-Technologie (IAT: Inorganic Acid Inhibitor). Es ist frei von Nitrit, Amin, Phosphat (NAP) und enthält Borat und Silikat. Die ausgereifte Technologie verhindert die Bildung von Silikatgel, die bei minderwertigen Produkten häufig beobachtet wird. Es bietet kompletten und dauerhaften Schutz des Kühlsystems und ermöglicht eine Lebensdauer von 3-4 Jahren oder 60.000 km bis 85.000 km für Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge.

## ANWENDUNGEN

Formuliert für alle Motoren, einschließlich solchen aus Aluminiumlegierungen. Beste Wahl bei älteren Kühlsystemen mit Kupfer- bzw. Messingkühlern und Heizkörpern, insbesondere für das darin verwendete Bleilot. Bei Verdünnung geeignet für offene und geschlossene Kühlkreisläufe (Fahrzeuge und Heizung). Zu verdünnen mit entmineralisiertem Wasser. Schutztemperatur: -16 °C erfordert 30 % AF // -22 °C erfordert 40 % AF // -36 °C erfordert 50 % AF.

## MERKMALE

Frostschutzeigenschaften: sehr gute Leistung bei niedrigen und hohen Temperaturen
Korrosionsschutzeigenschaften: hohes Maß an Korrosionsschutz

## EINSATZEMPFEHLUNG

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFNOR | NF R 15-601 | DTFR | 29C100 |
| ASTM | D3306 | MAN | 324 NF |
| ASTM | D4985 | MB | 325.0 |
| BS | 6580 | MTU | MTL 5048 |
| POLISH STANDARD | PN-C-40007 | VW | TL 774-C (G11) |
| SAE | J1034 | | |

## TYPISCHE KENNDATEN

| Test | Methode | Einheit | Durchschnittliches Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Freezing point 50% vol. AF | ASTM D1177 | °C | -36 |
| Reservealkalinität | ASTM D1121 | ml 0.1M HCl | 6.0 |
| Dichte bei 20 °C | ASTM D4052 | g/ml | 1.119 |
| Farbe | VISUAL | | BLUE |

**Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.**

**WOLF OIL CORPORATION NV**
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV