

WOLF ECOTECH 0W-8 GLV-1

14/04/2025
65653

Завдяки наднизькій в'язкості та винятковій текучості ця олива значно зменшує зношування компонентів і гарантує економію пального й зниження рівня викидів CO₂. Вона була розроблена для покращення захисту від передчасного займання суміші в циліндрі, економії пального, аерації та захисту турбокомпресора.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця моторна олива з наднизькою в'язкістю була спеціально розроблена для відповідності високим вимогам JASO GLV-1 японських виробників автомобілів, які рекомендують SAE 0W-8. Вона призначена для захисту турбокомпресора у двигунах TGDІ і має доведену ефективність у гібридних системах.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: покращений захист від передчасного займання суміші в циліндрі

Економія палива: чудова економія палива й менші викиди CO₂

Холодний запуск: виняткова текучість за низької температури

SPECIFICATION LEVEL

JASO approval GLV-1

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	25.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5.14
Індекс в'язкості	ASTM D2270		140
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
Температура займання COC	ASTM D92	°C	228

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

