

CHAMPION U.T.T. OIL 170 BM

Tämä erityinen öljy on tarkoitettu traktoreiden, trukkien ja erilaisten maastossa käytettävien koneiden automaattivaihteistoille, CVT-vaihteistoille, hydraulikkajärjestelmille, märkäjarruille ja muuntimille.

Huomautus: Valmistaja suosittelee traktorien yleisöljyä (STOU-öljy) määrittäessään vain yhden öljyn, joka sopii kaikkien osien, myös moottorin, voiteluun.

KÄYTTÖKOHEET

Öljy täyttää Volvo BM -vaatimukset, ja sitä voi käyttää maatalous- ja työkoneiden sekä liikkuvien hydraulijärjestelmien (nosturit, kytkentärasiat, ohjaustehostimet) vaihteistoissa, nostimissa, takakakkeleissa ja märkäjarruissa.

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: suojaa ratkaisevan tärkeitä osia erinomaisesti
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

API	GL-4	MF	M 1127/M 1129A
ASTM	D6973 [EATON 35VQ] PUMP TEST	MF	M 1135
AGCO/ALLIS	821 XL	MF	M 1141
ALLISON	C4	MF	M 1143
CASE	MAT 3505	MF	M 1145
CASE	MAT 3510	NH	NH 410B
CASE	MAT 3525	SDFG	OT-1891
CASE	MAT 3526	SDFG	OT-1891A
CASE	MAT 3540	VALTRA	G2-08
CASE	MS1204	VALTRA	G2-B10
CASE	MS1205	VOLVO	97303/WB101
CASE	MS1206	ZF	approval TE-ML 03E
CASE	MS1207	ZF	approval TE-ML 05F
CASE	MS1209	ZF	approval TE-ML 17E
CASE	MS1210	ZF	approval TE-ML 21F
CATERPILLAR	MTO	ZF	TE-ML 06B
CATERPILLAR	T0-2	ZF	TE-ML 06D
CHRYSLER	MS 10216	ZF	TE-ML 06E
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE M 1145	ZF	TE-ML 06F
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	TE-ML 06H
FORD	ESN-M2C-86 A/B	ZF	TE-ML 06K
FORD	ESN-M2C-86 C	ZF	TE-ML 06L
FORD	FNHA-2-C-201.00	ZF	TE-ML 06M
GIMA	SFU	ZF	TE-ML 06N
JCB	GOHP PLUS	ZF	TE-ML 06P
JD	J20 C/D	ZF	TE-ML 06R
KOMATSU	AXO 80	ZF	TE-ML 06S
KOMATSU	KES 07.866	ZF	TE-ML 06T
KUBOTA	UDT		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.9
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		150
B.N. [HClO ₄ -menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	212
Brookfield viscosity at -18°C	ASTM D2983	mPa.s	2000
CCS-viskositeetti lämpötilassa -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	2900

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

