

CHAMPION NEW ENERGY 5W40 GAS

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset nykyaikaiset raakaöljyt ja lisäaineet. Se on suunniteltu erityisesti täyttämään nestekaasulla [LPG], paineistetulla maakaasulla [CNG] ja kahdella polttoaineella [Dual Fuel] toimivien henkilöautojen tiukat vaatimukset. Kaasumoottoreissa on muita moottoreita korkeammat palamislämpötilat, joten ne tarvitsevat erityistä tekniikkaa suojaamaan venttiilejä ja neutralisoimaan happamat yhdisteet.

KÄYTTÖKOHEET

Tätä öljyä käytetään nestekaasulla [LPG], paineistetulla maakaasulla [CNG] ja kahdella polttoaineella [Dual Fuel] toimivien henkilöautojen kaasumoottoreissa. Korkea laatu mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit valmistajien vaatimusten mukaan.

OMINAISUUDET

Täydellinen kaasumoottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

ACEA	C3	FIAT	9.55535-T2
API	SN/CF	MB	229.51

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	81.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.6
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		172
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.8
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	222

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

