

CHAMPION FLUSHING OIL

Jest to olej mineralny o niskiej lepkości i dobrych właściwościach płuczących i czyszczących.

ZASTOSOWANIA

Jest stosowany przede wszystkim do płukania miski olejowej i układów smarowania silników spalinowych. Może być również używany do płukania przekładni i skrzyni biegów, do usuwania zanieczyszczeń i cząstek powstałych w wyniku zużycia.

CECHY

Właściwości czyszczące: bardzo dobre właściwości detergentów i środków dyspergujących

SPECYFIKACJA

ISO 6743/10

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	20.8
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	3.8
Indeks lepkości	ASTM D2270		45
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-33
Punkt anilinowy	ASTM D611	°C	78
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	170

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

