

CHAMPION MOTO HP 4T 15W50

Graças ao pacote de aditivos avançado, este óleo de motor para motocicletas de quatro tempos garante uma condução suave e estável. A fórmula equilibrada foi especificamente desenvolvida para se adequar às necessidades dos entusiastas do motociclismo que procuram um conforto de condução ideal. A sua elevada viscosidade a temperaturas altas garante a proteção completa do motor em condições de condução quentes.

APLICAÇÕES

Este lubrificante foi desenvolvido para os motores, transmissões e embraiagens húmidas de motocicletas de quatro tempos. Perfeitamente equilibrado, permite satisfazer os requisitos de vários fabricantes.

CARACTERÍSTICAS

Vida útil do motociclo prolongada graças às propriedades de proteção do óleo.: limpeza e durabilidade do motor excecionais

Protege o conforto de condução original.: proteção superior

Gestão de fluidos mais simples graças à ampla aplicabilidade do óleo.: estabilidade de viscosidade superior

ESPECIFICAÇÕES

API

SL

JASO

approval MA2

PROPRIEDADES

| Teste | Método | Unidade | Resultado médio |
|--------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| Densidade a 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.852 |
| Viscosidade cinemática a 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 116.5 |
| Viscosidade cinemática a 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 17.8 |
| Índice de viscosidade | ASTM D2270 | | 170 |
| B.N. [método com HClO ₄] | ASTM D2896 | mg KOH/g | 6.1 |
| Ponto de fluidez | ASTM D6892 | °C | -36 |
| Cor | VISUAL | | BROWN |

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

