

WOLF EXTENDTECH ATF D II LD

14/04/2025
3023

Este é um óleo com um alto índice de viscosidade para transmissões automáticas. Caracteriza-se por uma elevada estabilidade química, propriedades antidesgaste melhoradas e uma excelente resistência ao envelhecimento.

APLICAÇÕES

Pode ser utilizado em transmissões automáticas, conversores de binário, direções assistidas e circuitos hidráulicos, para os quais os fabricantes prescrevem um produto que deva estar em conformidade com os requisitos tipo ATF Dexron II-D da General Motors e Tipo A sufixo A.

CARACTERÍSTICAS

Resistência ao desgaste: duração prolongada da transmissão
Duração prolongada do óleo: estabilidade térmica e resistência à oxidação melhoradas

ESPECIFICAÇÕES

DTFR	13C120	GM	6137-M DEXRON II-D
FORD	ESP-M2C138-CJ	GM	DEXRON TYPE A, SUFFIX A
FORD	MERCON	MB	236.2
GM	6032-M DEXRON		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.82
Índice de viscosidade	ASTM D2270		181
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-51
Viscosidade Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	14500
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	199
Cor	VISUAL		RED

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.