WOLF MULTI MOLY EP 0 ARCTIC

25/09/2026
9185

A Multi Moly Arctic Grease EP 0 é uma massa lubrificante engrossada com um complexo de lítio e um complexo de cálcio, baseada em óleo mineral. Contém antioxidantes, inibidores de corrosão e bissulfureto de molibdénio. Esta massa lubrificantes não contém aditivos EP e AW convencionais, uma vez que estes se encontram integrados como parte da estrutura de sabão.

APLICAÇÕES

Esta moderna massa lubrificante de elevado desempenho é adequada para aplicações de utilização extremamente intensiva em condições de temperaturas frias. A excecional capacidade de carga e a soberba resistência à água fazem com que esta massa lubrificante seja a escolha ideal para engrenagens abertas fortemente carregadas e aplicações semelhantes. O bissulfureto de molibdénio fornece proteção adicional em aplicações com rolamentos oscilantes ou de deslocamento lento, mas deve ser evitado em rolamentos que funcionem a alta velocidade.

CARACTERÍSTICAS

Capacidade de carga: elevada resistência a cargas de choque
Estabilidade à temperatura: excelente mobilidade a baixa temperatura
Resistência à água: resistência muito boa à água

ESPECIFICAÇÕES

DIN	51502	ISO	12924
DIN	OGFP0G-50	ISO	L-XE(F)BIB0

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.970
Cor	VISUAL		BLACK
Classificação NLGI	ASTM D217		0
Flow pressure at -50°C	DIN 51805	mbar	< 1400
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	45
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	6500

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV