

WOLF ESSENTIAL SN/CF C3 5W40 PI

14/04/2025
75608

Cette huile moteur entièrement synthétique répond aux exigences principales de l'ACEA et de l'API concernant les voitures de tourisme. Elle permet aux particules de suie de rester dispersées et empêche la formation de dépôts sur les pistons.

APPLICATIONS

Cette huile moteur est recommandée pour les moteurs diesel à injection directe, y compris pour les systèmes d'injection directe de carburant common rail, équipés ou non d'un système de post-traitement.

FONCTIONNALITÉS

Protection des systèmes de post-traitement: protection intégrale du système de post-traitement
Protection intégrale du moteur: propreté et durabilité exceptionnelles des moteurs

SPÉCIFICATIONS

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN/CF	VW	505 00
MB	229.31	VW	505 01

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	80.5
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		177
B.N. (méthode HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-42

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.