

WOLF OE LEVELTECH OW-30 CORE

08/07/2026
75655

Este óleo de motor de base sintética foi desenvolvido para cumprir os requisitos essenciais da ACEA, API e ILSAC para automóveis de passageiros. Oferece proteção completa tanto do sistema de pós-tratamento como do motor, independentemente das condições de condução.

APLICAÇÕES

Formulado para cumprir as mais recentes especificações OEM. Pode ser utilizado na manutenção de uma vasta gama de motores EURO 4 e EURO 5 de diferentes fabricantes, com ou sem filtro de partículas diesel.

CARACTERÍSTICAS

Ampla cobertura: custos com lubrificantes reduzidos.

Redução significativa do atrito: maior eficiência de combustível e emissões mais baixas.

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	C2
ACEA	C3
API	SN Plus
API	SP
API	SQ
CHINESE STANDARD	GB VI A
CHINESE STANDARD	GB VI B
ILSAC	GF-6 A
FIAT	9.55535-DS1
FIAT	9.55535-GS1
FIAT	9.55535-S3
GENESIS	SFU
HONDA	SFU
HYUNDAI	SFU
KIA	SFU
LANCIA	SFU
LEXUS	SFU
MASERATI	SFU
MB	227.61
MB	229.31
MB	229.51
MB	229.52
MB	229.61
MINI	SFU
MITSUBISHI	SFU
ROLLS-ROYCE	SFU
SSANG YONG	SFU
SUZUKI	SFU
TOYOTA	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	69.5
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Índice de viscosidade	ASTM D2270		175
B.N. (método com HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-42
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.78
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	225

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

