

WOLF ESSENTIAL SN/CF C3 5W40 PI

14/04/2025
75608

Это полностью синтетическое моторное масло соответствует основным требованиям ACEA и API для легковых автомобилей. Оно удерживает частицы сажи во взвешенном состоянии и предотвращает образование отложений на поршнях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло рекомендовано для дизельных двигателей с прямым впрыском, включая системы прямого впрыска топлива с Common Rail с системой очистки отработавших газов или без нее.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы очистки отработавших газов: максимальная защита системы очистки отработавших газов
Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN/CF	VW	505 00
MB	229.31	VW	505 01

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	80.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		177
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

