WOLF ESSENTIAL
SN/CF C3 5W40 PI

25/09/2026
75608

Это полностью синтетическое моторное масло соответствует основным требованиям ACEA и API для легковых автомобилей. Оно удерживает частицы сажи во взвешенном состоянии и предотвращает образование отложений на поршнях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло рекомендовано для дизельных двигателей с прямым впрыском, включая системы прямого впрыска топлива с Common Rail с системой очистки отработавших газов или без нее.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита систем доочистки выхлопных газов: назначение — полная защита системы доочистки выхлопных газов
Защита двигателя: высокий уровень чистоты двигателя и долговечности

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C3	MB	229.51
API	CF	OPEL	OV 040 1547 - D40
API	SN	PORSCHE	A40
BMW	LONGLIFE-04	RENAULT	RN 0700
FORD	WSS-M2C917-A	RENAULT	RN 0710
GM	dexos 2	VW	505 00
MB	229.31	VW	505 01

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	80.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		177
B.N. (методика с использованием HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV