

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 C4

Este aceite de motor totalmente sintético se ha diseñado para cumplir las especificaciones de diferentes fabricantes de equipos originales. Su fórmula Low SAPS garantiza una protección completa para los DPF. Además, gracias a su fluidez a bajas temperaturas, el arranque será sencillo por mucho frío que haga. Puede que este producto no esté disponible en su región, póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener más información.

APLICACIONES

Puede utilizarse en motores de gasolina y diésel de automóviles, más específicamente en vehículos Renault, que deban cumplir con las especificaciones ACEA C4 y RN 720.

CARACTERÍSTICAS

Protección de postratamiento: protección total del dispositivo de postratamiento

Protección total del motor: limpieza y vida útil del motor óptimas

ESPECIFICACIONES

ACEA	C3	MB	229.31
ACEA	C4	MB	229.51
FIAT	9.55535-S4	RENAULT	RN 0720
MB	226.51	SUZUKI	SFU

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	69.1
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.7
Índice de viscosidad	ASTM D2270		165
Número de basicidad [método del HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.2
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-45
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.5
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	222

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

