

WOLF CORS 10W-30 FE

02/03/2026
3501

Високоєфективна формула ACEA E11 / API CK-4, спеціально розроблена для змащування обладнання, що використовується в будівництві, сільському господарстві та громадських роботах. Забезпечує високу економію палива й охоплює широкий спектр застосувань, як-от двигуни, гідравлічні системи, механічні трансмісії та трансмісії із сервоперемиканням передач.

ЗАСТОСУВАННЯ

Застосування для двигунів: ця олива рекомендована для потужних дизельних двигунів і транспортних засобів із сажовим фільтром і без нього. Вона відповідає вимогам найновіших технологій виробництва із системами зниження токсичності відпрацьованих газів стандартів Stage IIIB, Stage IV Final, Tier 4i та Tier 4 Final, а також із системами попередніх поколінь (I, II, IIIA, Tier 1, 2, 3). Коробки передач із сервоперемиканням, ручні коробки передач, коробки передач із валом відбору потужності. Гідравлічні системи сільськогосподарських тракторів і позашляхової техніки.

ОСОБЛИВОСТІ

Стійкість проти зношування та окиснення: надійний захист критично важливих деталей
Холодний запуск: виняткова текучість за низької температури

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B4	CASE	MAT 3571
ACEA	E11	CASE	MAT 3572
ACEA	E3	CASE	MAT 3622
ACEA	E9-16/E7/E5	CASE	MS1230
AFNOR	NF E 68-603 E	CASE	Tier 4F engines
API	CG-4	CATERPILLAR	ECF-3/ECF-2/ECF-1a
API	CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4	CATERPILLAR	HYDO ADVANCED 10/30
API	CK-4	CATERPILLAR	HYDO ADVANCED 10W, 20-30
API	GL-4/SAE30	CATERPILLAR	MTO
API	GL-5 (Low speed/high torque)	CATERPILLAR	SATO
API	SF/CE	CATERPILLAR	TO-2
API	SN	CATERPILLAR	TO-4 (SAE10W,30)
DIN	51524 T3 HVLDP	CATERPILLAR	TO-4M (SAE 10W30)
ISO	VG 46(After 100h)/HV	CUMMINS	CES 20086/81/78/77/76
JASO	DH-1/DH-2	DAF	PSQL 2.1 E
JCMA	HK 46W(extend.drain)	DANA	GEARBOXES
ALLISON	C4 (Agriculture applic.)	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
ALLISON	TES 439	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
CASE	MAT 3509	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
CASE	MAT 3525	DEUTZ	approval DQC-III-18 LA
CASE	MAT 3526	DEUTZ	DQC-III-10/10LA

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



DEUTZ	TTC D	MAN	271
DTFR	15B110	MAN	M3275-1/M3575
DTFR	approval 15C100	MAN	M3775
EATON VICKERS	I-280-S	MB	227.1
EATON VICKERS	M-2950-S	MB	228.3
EATON	GEARBOXES	MB	228.31
FORD	ESN-M2C134 C/D	MF	M 1135
FORD	ESN-M2C159 B/C	MF	M 1139
FORD	FNH 82009201	MF	M 1143
FORD	WSS-M2C171-F1	MF	M 1144
GLOBAL	DHD-1	MF	M 1145
HITACHI	Tier 4F engines	MTU	Oil Category 2 / 2.1
JCB	Standard 4000/2500	NH	NH 030C
JCMA	HK VG46L (Japan.OEM's)	NH	NH 410B
JD	J20C	NH	NH 420A
JD	J27	PERKINS	Tier 4F engines
JD	JDQ-78X	RENAULT	approval RLD-3
KOMATSU	CLUTCH: TO-10,30	RENAULT	RGD
KOMATSU	GEARBOXES	RENAULT	RLD
KOMATSU	HO-46 (HV)	RENAULT	RLD-2
KOMATSU	HO56-HE	RENAULT	RLD-4
KOMATSU	HO-MVK	RENAULT	RXD
KOMATSU	KES 07.851.2	Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid
KOMATSU	KES 07.868.1	VOLVO	approval VDS-4.5
KOMATSU	MICRO CLUTCH TEST (JCMAS)	VOLVO	VDS-3/VDS-4
KOMATSU	Tier 4F engines	ZF	TE-ML 03A
LIEBHERR	Hydraulic Systems	ZF	TE-ML 05K
LIEBHERR	Tier 4F engines	ZF	TE-ML 06A
MACK	approval EO-S 4.5	ZF	TE-ML 06B
MACK	EO-M PLUS	ZF	TE-ML 06C
MACK	EO-N	ZF	TE-ML 07B
MACK	EO-N Premium Plus	ZF	TE-ML 07D
MACK	EO-O Premium Plus		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	74.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.9
Індекс в'язкості	ASTM D2270		157
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
Температура займання COC	ASTM D92	°C	222

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

