CHAMPION OEM SPECIFIC 0W-20 IL D1

Gracias a su baja viscosidad y a su excelente fluidez, este lubricante ofrece poco desgaste, bajas emisiones y un gran ahorro de combustible. Su paquete de aditivos cuidadosamente sintetizado está diseñado para atacar el hollín y los depósitos, manteniendo el motor limpio. Es adecuado para vehículos híbridos cuando se cumplen las especificaciones del OEM.

APLICACIONES

Este aceite de motor se ha diseñado específicamente para cumplir los exigentes requisitos de la especificación GM Dexos1 Gen 3 y el estándar ILSAC GF-7 A, que enfatiza la importancia del ahorro de combustible y la reducción de emisiones de CO2. Proporciona el rendimiento necesario para satisfacer los requisitos de los automóviles de gasolina norteamericanos y asiáticos más recientes.

CARACTERÍSTICAS

Arranque en frío: alto nivel de fluidez a baja temperatura
Ahorro de combustible: excelente ahorro de combustible y bajas emisiones de escape
Protección del motor: asegura un alto nivel de limpieza del motor

ESPECIFICACIONES

API	approval SQ/RC	**GM**	4718M
API	SN	**GM**	6094M
API	SN Plus	**GM**	dexos™1 Gen 3
API	SN/RC	**GMC**	SFU
API	SP	**HONDA**	SFU
API	SP/RC	**HYUNDAI**	SFU
API	SQ	**INFINITI**	SFU
ILSAC	approval GF-7 A	**JAECO**	SFU
ILSAC	GF-4	**KIA**	SFU
ILSAC	GF-5	**LEXUS**	SFU
ILSAC	GF-6A	**LINCOLN**	SFU
ACURA	SFU	**LOTUS**	SFU
ASTON MARTIN	SFU	**MAZDA**	SFU
BUICK	SFU	**MG**	SFU
BYD	SFU	**MITSUBISHI**	SFU
CADILLAC	SFU	**OMODA**	SFU
CHEVROLET	SFU	**PERODUA**	SFU
CHRYSLER	MS 6395	**ROEWE**	SFU
DODGE	SFU	**SCION**	SFU
EBRO	SFU	**SUZUKI**	SFU
FIAT	9.55535-CR1	**TATA**	SFU
FIAT	9.55535-GSX	**TIANJIN**	SFU
FORD	WSS-M2C930-A	**TOYOTA**	SFU
FORD	WSS-M2C945-A		
FORD	WSS-M2C946-A		
FORD	WSS-M2C947-A		
FORD	WSS-M2C962-A1		

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	44.6
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.52
Índice de viscosidad	ASTM D2270		172
Número de basicidad (método del HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-39
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.79
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	220

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium