

WOLF LITHIUM GREASE EPA

14/04/2025
9140

Tämä korkea painetta kestävä rasva on tarkoitettu yleisiin raskaan kuormituksen käyttökohteisiin. Rasvan hapettumisen kesto ja kulumisenesto ovat erinomaisia, mikä takaa pitkäaikaisen voitelun. Tuote on vettähylyvä, ja sillä on hyvät lämpöominaisuudet. Sitä voi käyttää korkeissa lämpötiloissa, ja se pysyy pumpattavana matalissa lämpötiloissa. Sillä on erinomaiset tarttuvuusominaisuudet, joten se kestää vettä entistä paremmin.

KÄYTTÖKOHTEET

Tämä rasva sopii erityisesti tienrakennus- ja maansiirtokoneiden voiteluun. Nämä koneet käyvät pienellä nopeudella, mutta niiden paine nousee suureksi. Tämä vuoksi tarvitaan paineensieto-ominaisuuksia ja ylimääräistä voitelutehoa, jotta luotettava voitelu voidaan taata. Lämpötila-alue: -30 °C...+120 °C, enintään +130 °C.

OMINAISUUDET

Erittäin korkean paineen ominaisuudet: erinomaiset paineensieto-ominaisuudet
Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: erinomainen suoja järjestelmille

LUOKITUKSET

DIN	51350:4	ISO	6743
DIN	KPF2K-30	ISO	L-XCCEB2

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Rakenne	Visual		Smooth
Tiheys lämpötilassa 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.92
Väri	VISUAL		BLACK
NLGI-luokitus	ASTM D217		2
Toteutunut läpäisy (60 iskua)	ISO 2137	0.1 mm	275
Tippumispiste	ISO 2176/IP 396	°C	195
Laakerin leikkautumistesti	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

