

CHAMPION **ECO FLOW** CVT FLUID

Dit is volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, ontwikkeld voor gebruik in de meeste CVT-transmissies. Het product is geschikt voor continu variabele transmissies met stalen duwbanden of kettingen. Het biedt superieure bescherming tegen slijtage en bezit stabiele frictie-eigenschappen.

TOEPASSINGEN

OEM's bevelen gewoonlijk specifieke CVT-vloeistoffen aan voor hun transmissies. Door een zorgvuldig bepaalde balans tussen basisoliën en geavanceerde additieven is het mogelijk geworden een vloeistof samen te stellen die voldoet aan de eisen van zowel Europese als Japanse CVT-fabrikanten. Dit product mag niet worden gebruikt in sommige hybridevoertuigen die speciale vloeistoffen vereisen.

KENMERKEN

Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

SPECIFICATIES

AUDI	TL 52180	MITSUBISHI	CVTF J-4
BMW	83 22 2 344 207	MITSUBISHI	CVTF J-4+
BMW	ATF 5	NISSAN	NS-1/NS-2/NS-3/Matic W
BMW	EZL799/EZL799A	PUNCH	EZL799/EZL799A
DAIHATSU	AMIX CVTF DFC	RENAULT	CVT CK/SK/FK
DAIHATSU	AMIX CVTF DFE	RENAULT	ELFMATIC
DAIHATSU	AMIX CVTF DTC	SUBARU	e-CVTF
DAIHATSU	AMIX CVTF-DC	SUBARU	High Torque CVTF
DAIHATSU	FLUID TC	SUBARU	i-CVTF
DODGE	NS-2/CVTF+4	SUBARU	i-CVTF FG
FORD	CVT23	SUBARU	Lineartronic CV-30
FORD	CVT30	SUBARU	Lineartronic CVTF II
FORD	MERCON C	SUZUKI	CVTF 3320
FORD	WSS-M2C928-A	SUZUKI	CVTF 4401
FORD	WSS-M2C933-A	SUZUKI	CVTF GREEN 2
FUJIFYUUKO	i-CVTF FG	SUZUKI	NS-2/SHELL GREEN 1 V
GEELY	CVTF-EX1	TOYOTA	CVT FE
GM	CVTF GREEN 2/SATURN DEX-CVT	TOYOTA	TC
HONDA	HCF-2/HMMF [No Start Clutch]	VOLVO	CVT 4959
HYUNDAI	SP-CVT1	VW	G 052 180
JEEP	NS-2/CVTF+4	VW	G 052 516
KIA	SP-CVT 1		
MAZDA	CVTF 3320		
MB	236.20/CVT28		
MINI	EZL799/EZL799A/CVT V1		
MITSUBISHI	CVTF ECO J4		
MITSUBISHI	CVTF J-1		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.9
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		187
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-54
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	10600
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	188
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

