

WOLF CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY

02/09/2025
9183

Mineral yağlara dayalı bir lityum-kalsiyum gresidir. Yıpranma önleyici katkı maddeleri, oksitlenme önleyiciler ve korozyon inhibitörleri içerir. Ayrıca yapışmayı güçlendirmek için az miktarda polimer bulundurulur. Klasik lityum greslere kıyasla bu ürün, gelişmiş su direncine ve paslanma korumasına sahiptir. Bu ürün ayrıca yavaş hareket eden ve ağır yüklü yatakların yağlanması için de uygundur.

UYGULAMALAR

Bu gres, sulu ortamlardaki ağır vasıta endüstriyel uygulamalar için idealdir. Sıcaklık aralığı: -20°C'den +120°C'ye kadar, Maks. +130°C

ÖZELLİKLER

. Mükemmel su direnci.: Mükemmel su direnci

TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP2K-20	ISO	L-XB(F)CHB2

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
Doku	Visual		Smooth
Renk	VISUAL		RED
NLGI Sınıflandırması	ASTM D217		2
Çalışılmış Nüfuz (60 strok)	ISO 2137	0.1 mm	280
Damlama noktası	ISO 2176/IP 396	°C	190
Dört Bilyalı Kaynak Yüğü	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	5500

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

