

WOLF VITALTECH 5W20 D1

14/04/2025
16114

Täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin laadukkaat raakaöljyt, ja se antaa erinomaisen suojan kulumista ja lietettä vastaan ankarimmissakin ajo-olosuhteissa. Paranneltujen kitkaominaisuuksien ansiosta myös polttoainetaloudellisuus on entistä parempi.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä moottoriöljy on suunniteltu erityisesti täyttämään useimpien amerikkalaisten ja aasialaisten henkilöautojen, katumaastureiden ja kevyiden pakettiautojen viimeisimmät vaatimukset. Se on alun perin tarkoitettu bensiinimoottoreille, joissa on polttoaineen ruiskutusjärjestelmä ja useita venttiilejä mutta ei turboahdinta.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

API	SN Plus	FORD	WSS-M2C945-A
API	SN/RC	FORD	WSS-M2C946-A
ILSAC	GF-5	FORD	WSS-M2C947-A
CHRYSLER	MS 6395	GM	approval dexos1™ Gen 2
FIAT	9.55535-CR1		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	44.4
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.3
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		164
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.88
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	228

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

