

WOLF MOLY ANH CA GREASE EP 2

14/04/2025
9220

Эта универсальная смазка, не содержащая лития, представляет собой пластичный смазывающий материал на основе минерального масла с применением безводного кальциевого загустителя.

Пластичная смазка содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии, противозадирные / противоизносные присадки и твердые смазочные вещества.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сочетание безводного кальциевого загустителя и особых базовых масел делает эту смазку пригодной для смазывания средненагруженных подшипников, используемых в условиях повышенной влажности и в коррозионных средах.

Эта пластичная смазка характеризуется отличными показателями адгезии и водостойкости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от коррозии: очень хорошая защита от коррозии.

Многофункциональность

: широкий диапазон сфер применения.

Водостойкость: отличная устойчивость к вымыванию водой.

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPF2K-30	ISO	L-XC(F)CIB2

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Текстура	Visual		SMOOTH
Цвет	VISUAL		BLACK
Классификация NLGI	ASTM D217		2
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	ISO 2137	0.1 mm	265-295
Температура каплепадения	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Нагрузка при испытании методом четырех шаров	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	110

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

