

WOLF VITALTECH ATF D III PC

14/04/2025
3009

Lubrificante semissintético baseado em óleos base altamente refinados e cuidadosamente selecionados. Trata-se de um óleo com um índice de viscosidade muito alto para a maioria das transmissões automáticas. A maior fluidez a baixas temperaturas assegura um desempenho ótimo em todas as condições. As suas características de fricção excecionais proporcionam mudanças suaves e uma condução confortável.

APLICAÇÕES

Este óleo é utilizado em transmissões automáticas, conversores de binário, direções assistidas e circuitos hidráulicos, para os quais os fabricantes prescrevem um produto que deva estar em conformidade com os requisitos ATF Type Dexron III ou Dexron II E da General Motors e Ford Mercon.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades de atrito: bom desempenho nas mudanças de velocidade.
Resistência ao desgaste: duração prolongada da transmissão.
Duração prolongada do óleo: excelente estabilidade térmica e estabilidade à oxidação.

ESPECIFICAÇÕES

DTFR	13C120	FORD	MERCON
FORD	ESP-M2C138-CJ	GM	DEXRON III-H
FORD	ESP-M2C166-H	MB	236.2

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.82
Índice de viscosidade	ASTM D2270		181
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-51
Viscosidade Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	198
Cor	VISUAL		RED

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.